

AANLEVER- EN VERPAKKINGSINSTRUCTIE **VOOR ORTHOPEDISCH VEILIGHEIDSSCHOEISEL (OSA)**

Om ervoor te zorgen dat uw order efficiënt en naar wens verwerkt kan worden, verzoeken wij u de volgende aanwijzingen in acht te nemen:

AANLEVEREN LEESTEN

1. De leesten zijn voorzien van een leestnummer en referentie gelijk aan de orderspecificatie;
2. De leesten zijn van een goede kwaliteit en moeten bestand zijn tegen de krachten van de zwaardere machines. Dat wil zeggen: de leesten zijn volledig in volume gevuld, niet verlijmd/geniet na een breuk, hebben geen loslatende materialen, geen uitstekende nietjes/spijkers en/of andere toebehoren;
3. De leesten zijn deelbaar ingezaagd en op de juiste wijze gemonteerd zonder uitstekende onderdelen;
4. Neskrid adviseert zowel originele- als werksupplementen los aan te leveren, waarbij (beide) werksupplementen voorzien dienen te zijn van de letter W aan de onderzijde;
5. Supplementen dienen nauw aansluitend op de leest en onbeschadigd te worden aangeleverd;
6. Indien de dikte van het supplement onder de neus dikker is dan toegestaan, zal Neskrid dit op maat maken conform de certificeringseisen;
7. Een zoolverstijving in/aan het supplement is enkel en alleen toegestaan indien afgewerkt volgens het instructieprotocol voor inlegzolen en supplementen. Houd hierbij rekening met de maximale toegestane dikte onder de veiligheidsneus inclusief het supplement en het correct afwerken van de cover met daarbij inachtneming van de perforatie;
8. Indien een kuipzool gekozen is, moet het supplement gemodelleerd zijn volgens de door Neskrid ter beschikking gestelde kuipzoolpatronen. Indien dit niet passend is aangeleverd, zal Neskrid een hybride zool of maatwerkzool plaatsen;
9. Sluitlijnen zijn markeringen op de leest die worden opgevolgd, indien aangegeven in de order. Hierbij wordt gekeken naar het diepste mediale en laterale punt met inachtneming van het Neskrid design. Het inschotpunt wordt gerespecteerd, mits mogelijk i.c.m. de veiligheidsneus;
10. Zelf aangeleverde materialen, welke selecteerbaar zijn in NOCS, worden niet in behandeling genomen en dus niet verwerkt in de veiligheidsschoen.

VERPAKKING

- **Verpak alle producten van één order bij elkaar in één aparte doos;**
- Gebruik een zo compact en stevig mogelijke doos voor het transport;
- Gebruik voldoende vul- en beschermend materiaal om schade te voorkomen;
- Voeg GEEN kopie van de orderspecificatie bij.

AANLEVERINSTRUCTIE 3D GEPRINTE LEESTEN *Aanvulling op aanleverinstructie voor orthopedisch veiligheidsschoeisel*

- De leesten moeten bestand zijn tegen een druk van minimaal 5 bar;
- De leesten worden eerst op de persmachine gezet, alvorens deze in productie worden genomen. Dit om te beoordelen of de geprinte leesten sterk genoeg zijn en niet breken tijdens productie. Houd er dus rekening mee dat de leesten meermaals op de pers gezet worden;
- De leesten moeten deelbaar zijn, zodat het veiligheidsschoeisel uitgeleest kan worden en door de uitgangscntrole beoordeeld kan worden.

AANLEVERINSTRUCTIE VOERINGSCHOEN *Aanvulling op aanleverinstructie voor orthopedisch veiligheidsschoeisel*

- Een door u aangeleverde voeringschoen wordt alleen in behandeling genomen wanneer in NOCS gekozen is voor de optie 'zelf aanleveren voeringschoen';
- Het toegestane materiaal om de voeringschoen van te voorzien is OnSteam. Neskrid zal voor de andere zijde de best passende kleur uit ons OnSteam assortiment kiezen;
- Bij zowel een voeringschoen als een losse TVO dient het supplement aan de voorkant vrij te zijn van materialen zoals polstering, een schoring en/of verstevigingsmaterialen, zodat de maximale toegestane dikte van het supplement in de SAFETY ZONE kan worden bepaald;
- Het materiaal van de voorvoet dient los aangeleverd te worden met extra materiaal voor zwikslag. Daarnaast zit er geen thermoplastische neus op en is het niet voorzien van een schoring;
- Er dient voldoende voeringmateriaal aanwezig te zijn in zowel hoogte als ruimte bij de wreef in verband met de afwerking van de schacht;
- De voeringschoen dient enkel aangeleverd te worden met noodzakelijke voorziening(en), dus geen vetersluiting, hakken, loopzool etc.;
- Onder de binnenzolen mag er geen extra materiaal verlijmd zijn.

AANLEVERINSTRUCTIE TVO *Aanvulling op aanleverinstructie voor orthopedisch veiligheidsschoeisel*

- Een door u aangeleverde TVO wordt alleen in behandeling genomen wanneer in NOCS gekozen is voor de optie 'zelf aanleveren TVO';
- Verder dient u bij veiligheidsschoeisel rekening te houden met de anti-perforatie binnenzool van 4 mm welke tussen het supplement en de TVO wordt gemonteerd;
- Wanneer in NOCS een extra polstering is aangevraagd, dient u bij het vervaardigen van de TVO hier rekening mee te houden;
- U bent zelf verantwoordelijk voor het schalmen van de randen van de TVO;
- Neskrid is niet verantwoordelijk voor eventuele drukplekken en/of pasvormproblemen;
- Onze productiemedewerkers moeten te allen tijde de TVO over de leest heen kunnen schuiven. Mocht dit niet mogelijk zijn, kan de TVO niet worden verwerkt;
- De door u aangeleverde TVO, dient om de leest heen te worden aangeleverd met een hoogte tot max. 10 mm onder de gevraagde schachthoogte en voorzien van zwikslag.